

модель	максимал. выходная мощность, Вт	Номенклатура	Напряжение втор. обмоток (номин. нагр.), В	Напряжение втор. обмоток (холостой ход), В	Ток номинальной нагрузки, А	Входное напряжение, В	Номера выводов перв. обмотки	Номера выводов втор. обмотки	Дополнительное описание номенклатуры
ТП-113	11	ТП-113-Л076	250В; 6,3В		0,01А; 1А	220В + экран	Стандарт	Стандарт	
ТП-134	13,2	ТП-134-Л052	6,3В; 200В		0,8А; 0,03А	220	Стандарт	Стандарт	
		ТП-134-Л061		6,3В; 200В	1А; 0,03А	220	1-4	6-7; 11-12	Популярный трансформатор.
		ТП-134-Л074	230; 6,3		0,02; 1	220	Стандарт	Стандарт	
ТПК-15	15	ТПК-15-Л044	285; 6,3		0,025; 1,2	220	-	-	
		ТПК-15-Л073	6,3В; 230В		1,2А; 0,03А	220	Стандарт	Стандарт	
		ТПК-15-Л074	6,5В; 250В		1А; 0,03А	220	Стандарт	Стандарт	
		ТПК-15-Л113	250; 12; 6,3		0,015; 0,14; 1,2	220	Стандарт	Стандарт	
		ТПК-15-Л115	200; 6,3		0,035; 1	220	1-4	5-7; 9-10	
ТПГ-18	18	ТПГ-18-Л065	220; 6,3		0,03; 1,7	220	Стандарт	Стандарт	
ТП-135	20	ТП-135-Л169	220; 6,3		0,03; 2	220	Стандарт	Стандарт	
		ТП-135-Л188	230; 6,3		Imax; 1,5	230	2-5	7-9; 12-14	
		ТП-135-Л197	0-200-400; 6,3		0,02; 1,2	220	Стандарт	Стандарт	
ТПГ-25	25	ТПГ-25-Л048	260В; 6,3В		30мА; 1,5А	220	Стандарт	Стандарт	
ТПК-25	25	ТПК-25-Л530	285В; 6,3В		0,06А; 1,2А	220	Стандарт	Стандарт	
ТПГ-32	32	ТПГ-32-Л084	250; 250; 3,15; 3,15		0,04; 0,04; 1,5; 1,5	220	Стандарт	Стандарт	
ТП-139	50	ТП-139-Л077	275В; 6,3В		50мА; 2,2А	220	Стандарт	Стандарт	
		ТП-139-Л094	260; 6,3; 14		0,1; 1; 0,5	220	-	-	
		ТП-139-Л096	250В; 6,3В		0,070А; 2,5А	220	-	-	
		ТП-139-Л100	245В; 6,3В с отводом (2x3,15В); 20В		0,1А; 3А; 0,1А	220	-	-	
		ТП-139-Л141	0-200-400; 6,3		0,02; 1,2	220	Стандарт	Стандарт	
ТПА-50	50	ТПА-50-Л016	242; 6,3		0,1; 2	220	-	-	
		ТПА-50-Л023	280; 6,3		0,07; 2,5	220	Стандарт	Стандарт	Экранирующая обмотка.
		ТПА-50-Л027	200; 200; 6,3; 6,3		0,06; 0,06; 2; 2	220	Стандарт	Стандарт	
		ТПА-50-Л028	0-315-630; 6,3;6,3		0,06; 0,8; 0,8	220	1-2	4-5-6; 7-8; 9-10	
		ТПА-60-Л017	276; 6,3		0,150; 2,5	220	Стандарт	Стандарт	

модель	максимал. выходная мощность, Вт	Номенклатура	Напряжение втор. обмоток (номин. нагр.), В	Напряжение втор. обмоток (холостой ход), В	Ток номинальной нагрузки, А	Входное напряжение, В	Номера выводов перв. обмотки	Номера выводов втор. обмотки	Дополнительное описание номенклатуры
ТПА-60	60	ТПА-60-Л022	235В; 235В; 6,3В; 6,3В		0,07А; 0,07А; 0,6А; 1,5А	220	Стандарт	Стандарт	
ТПА-60	60	ТПА-60-Л066		250; 250; 6,3; 6,3	0,08; 0,08; 1,5; 1,5	220	Стандарт	Стандарт	
		ТПА-60-Л076	0-200-400; 6,3; 6,3		0,1; 1,5; 1,5	230	Стандарт	Стандарт	
ТПА-100	100	ТПА-100-Л033	260В; 6,3В		0,2А; 3,5А	220	Стандарт	Стандарт	
		ТПА-100-Л050	6,3В; 340В; 18В; 40В		4А; 0,2А; 0,1А; 0,1А	220	Стандарт	Стандарт	
		ТПА-100-Л080	6,3; 250 с отводом на 185		3,5; 0,2	220	Стандарт	Стандарт	
		ТПА-100-Л091	0-275-315-550-630; 0-3,15-6,3; 5		0,1; 2,5; 4	0-210-220-230-240	Стандарт	Стандарт	Выводы - монтажный провод, длина - 400 мм. Экран с отдельным выводом. Схема по запросу.
ТПА-120	120	ТПА-120-Л035	640 с отводом на 320; 6,3 с отводом на 3,15; 5		0,12; 3; 3	220	-	-	Экранирующая обмотка между первичной и вторичными.
		ТПА-120-Л039	650 с отводом от ср. т.; 6,3 с отводом от ср. т.		0,15; 3	220	Стандарт	Стандарт	
		ТПА-120-Л041	300; 300; 6,3; 6,3; 6,3; 50		0,1; 0,1; 2,5; 2,5; 1,0; 0,05	230	Гибкие	Гибкие	Выводы с одной стороны магнитопровода L=25см.
		ТПА-120-Л044	0-290-580; 0-3.15-6.3; 0-5-6.3		0.12; 2; 3	230	Стандарт	Стандарт	Гибкие выводы длиной 100 мм. Экран.
ТПА-165	165	ТПА-165-Л124	0-180-360; 6,3; 6,3; 9		0,25; 2,5; 2,5; 0,6	0-220-230-240	Стандарт	Стандарт	Пропитка. Схема трансформатора по запросу.
		ТПА-165-Л140	355-330-0-330-355; 0-3.15-6.3; 0-5-6.3		0.1; 1.65; 2	230	Стандарт	Стандарт	Выводы с двух сторон: с одной стороны сетевая обмотка, с другой вторичные. Выводы по 15 см. Экран.
ТПА-180	180	ТПА-180-Л023	650 с отводом на 235; 50; 6,3 с отводом на 3,15; 5		0,2; 0,06; 4; 3	220	Стандарт	Стандарт	
		ТПА-180-Л030	0-250-270-290; 6,3; 6,3		0,3; 4; 1	220	Стандарт	Стандарт	
ТПА-210	210	ТПА-210-Л009	350; 0-18-36; 6,3		0,3; 0,9; 5	230	Стандарт	Стандарт	
ТПА-240	240	ТПА-240-Л002	0-3,15-6,3; 0-175-350; 0-9-18; 60		7,5; 0,5; 0,1; 0,01	230	Стандарт	Стандарт	Железо отожженное. Пропитка.
		ТПА-240-Л003	0-25-355-685-710; 0-3,15-6,3; 5		0,2; 5; 3	220	Стандарт	Стандарт	

Трансформаторы изготавливаются на заказ. Стоимость и информацию об изделиях уточняйте у менеджеров.

Запросы присылайте на welcome@transled.ru